外部電源不用！

単三乾電池で動く
モーター駆動小型潤滑装置

使い捨てではありません

MEMOLUB®

SMART LUBRICATION SYSTEMS

特 徴

- 2.5Mpaの高い吐出圧力
- NLGI　№2グリースを８m先の給油ポイントに送ることが可能
- 給油箇所が1ポイントだけでなく12ポイントまで給油することが可能
- 容器がカートリッジ方式のため交換が簡単
- ４２通りの吐出設定が簡単

  吐出回数：1回／1時間～最大1回／48時間

  吐出量：最小　０.４cc～最大　０.６cc

MEMOLUB®
http://www.memolub.jp

世界50カ国で採用されている実績

優れた経済性・・・機械の予防保全に役に立ちます。
優れた信頼性・・・シンプルな構造で長期間安定した給油ができます。
優れた安全性・・・危険な場所や給油困難な場所に最適です。

主な仕様

外観寸法：スタンダード 115 x 101mm,メガ 147 x 101mm,ギガ 228 x 101mm
吐出圧力：2.5Mpa
カートリッジ容量：120,240,480cc
電源：単三アルカリ電池 3本
使用環境温度：-20～55℃
使用グリース：ＮＬＧＩ №2まで

遠隔使用例

特徴

・乾電池駆動のため外部電源が不要
・高圧吐出ができるので遠距離まで送ることができ、分配器の使用が可能です。
（１ヶ所から１２ヶ所まで集中給油ができます。）
・構造は内蔵モーター駆動のピストン方式です。
ガス方式やスプリング方式と違い温度変化による吐出のバラツキが無く
長期間確実な給油ができます。
・設定が簡単　吐出回数：1、2、6、12、16、24、48時間毎／1回
吐 出 量：0.44ｃｃ～0.64ｃｃまで6段階の可変が可能
・カートリッジを交換することで半永久的に使用できます。

各種要素部品の潤滑に
チェーン、ベアリング、
オープンギア、スライドベアリング、
メタルブッシュ、etc.

＊下記のカタログをご用意してありますので
詳しくはお問い合わせください。

・総合カタログ
・ユーザーガイド（取扱説明書）
・用途別グリース
・用途別MEMOLUB本体
・各種配管部品、オプション

分配器使用

単独使用例

日本総代理店

有限会社 N.A.S
〒386-1434 長野県上田市新町４４
TEL.0268-38-4119 FAX.0268-38-4165
E-mail:knakazawa@po4.ueda.ne.jp
URL:http://www.nasltd.jp/